



WAT DIENT U TE WETEN ALVORENS TE BESTELLEN ?

- Het volume van de ruimte.
- Ruimtetemperatuur.
- Mogelijkheid tot afvoer vocht. Indien dit niet het geval is dient het vocht anders verwijderd te worden.

WAT DIENT U TE WETEN OVER ONZE TOESTELLEN ?

- Het toestel wordt standaard geleverd met vochtslang van 1m.
- Om een goede werking te verkrijgen moet de minimale temperatuur 15 graden bedragen.
- De toestellen dienen correct te worden geplaatst voor een goede werking.
- Het drogingsproces wordt versnelt door hogere temperatuur en meer ventilatie.
- Sluit de ruimte zo goed mogelijk af om de interne lucht zo droog mogelijk te houden

TECHINSCH INFO TYPE TOESTELLEN

Model Toestel:	DF 400	DF 600	DF 800
Proceslucht	420 m ³ /uur, axiaal ventilator	710 m ³ /uur	940 m ³ /uur, radiaal ventilator
Nominale capaciteit	75 l / 24 uur	120 l / 24 uur	150 l / 24 uur
Aansluitspanning	230 v / 50 Hz	230 v / 50 Hz	230 v / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1,4 (6,2) kW(A)	1,07 (1,73) kW (A)	2,1 (9,5) kW(A)
Afmetingen L x B x H	480 x 510 x 854 mm	940 x 630 x 1110	585 x 630 x 1020 mm
Gewicht	42 kg	65 kg	71 kg
Mobiliteit	verrijdbaar	verrijdbaar	verrijdbaar
Min. / max. bedrijfstemperatuur	0 / 40 °c	0 / 40 °c	0 / 40 °c
Ontdooi-inrichting	heetgas thermostaat gestuurd	heetgas thermostaat gestuurd	heetgas thermostaat gestuurd
Aanbevolen zekering	16 A	16 A	16 A
Urenteller	Standaard	Standaard	Standaard
Koelgas	R407C	R407C	R407C